

Abfahrtskontrolle (Klasse BE)

1. Reifen

- Mindestprofiltiefe: 1,6 mm
- Reifen dürfen keine Beschädigungen aufweisen
- Luftdruck muss korrekt sein

Zusatz:

- Bei 100 km/h-Zulassung:
 - Reifen dürfen maximal 6 Jahre alt sein

2. Aufbau

- Kontrolle des Aufbaus auf:
 - Schnee
 - Eis
 - Äste

Alles vor Fahrtantritt entfernen

3. Ladungssicherung

Formschluss

- Ladung liegt an:
 - vorne
 - hinten
 - links
 - rechts
 - oben / unten

Kraftschluss

- Sicherung durch:
 - Zurrgurte
 - Antirutschmatten

4. Frachttüre

- Dämpfer funktionsfähig
- Frachttüre vollständig geschlossen
- Scharniere nicht ausgeschlagen
- Keine Geräusche (kein Klappern)

5. Unterlegkeile

- Bis 2 Achsen: mindestens 1 Unterlegkeil
 - Ausnahme: Zentralachsanhänger

☐ Kontrolle:

- Keile vorschriftsmäßig angebracht
- Gegen Herabfallen gesichert
- Nicht beschädigt (keine Brüche)
- Passend zum Reifenumfang

6. Abschluss

- Kontrolle: „Abfahrtskontrolle durchgeführt, Fahrzeug ist verkehrssicher.“

▶ Video: Abfahrtskontrolle

[VIDEO-DEMONSTRATION](#)

Revision #1

Created 2026-04-19 09:49:06 UTC by BERND KLOIBER

Updated 2026-04-19 09:52:57 UTC by BERND KLOIBER