

# Abfahrtskontrolle (Klasse BE)

## 1. Reifen

- Mindestprofiltiefe: 1,6 mm
- Reifen dürfen keine Beschädigungen aufweisen
- Luftdruck muss korrekt sein

### Zusatz:

- Bei 100 km/h-Zulassung:
  - Reifen dürfen maximal 6 Jahre alt sein

## 2. Aufbau

- Kontrolle des Aufbaus auf:
  - Schnee
  - Eis
  - Äste

Alles vor Fahrtantritt entfernen

## 3. Ladungssicherung

### Formschluss

- Ladung liegt an:
  - vorne
  - hinten
  - links
  - rechts
  - oben / unten

### Kraftschluss

- Sicherung durch:
  - Zurrgurte
  - Antirutschmatten

## 4. Frachttüre

- Dämpfer funktionsfähig
- Frachttüre vollständig geschlossen
- Scharniere nicht ausgeschlagen
- Keine Geräusche (kein Klappern)

## 5. Unterlegkeile

- Bis 2 Achsen: mindestens 1 Unterlegkeil
  - Ausnahme: Zentralachsanhänger

#### ☐ Kontrolle:

- Keile vorschriftsmäßig angebracht
- Gegen Herabfallen gesichert
- Nicht beschädigt (keine Brüche)
- Passend zum Reifenumfang

#### **6. Abschluss**

- Kontrolle: „Abfahrtskontrolle durchgeführt, Fahrzeug ist verkehrssicher.“

▶ Video: Abfahrtskontrolle

#### [VIDEO-DEMONSTRATION](#)

---

Revision #1

Created 2026-04-19 09:49:06 UTC by BERND KLOIBER

Updated 2026-04-19 09:52:57 UTC by BERND KLOIBER